
Primeros nombres

X18857_es

Diseñad la función `primers_noms(f, n)` que retorne una lista de nombres de chico. Los parámetros de la función son una lista de strings `f` y un entero no negativo `n`. La lista resultado contendrá los `n` primeros nombres de chico que aparecen en `f`. Si hay menos de `n` nombres de chico, ha de retornar la lista con los que haya y al final el string `'i cap mes'`.

Es obligatorio utilizar la función booleana `es_nom_de_noi(s)` que dado un string `s` retorna `True` si `s` es un nombre de chico y `False` en otro caso.

```
def es_nom_de_noi(s):
    return s in ['Albert', 'Antoni', 'Lluis', 'Marc',
                'Pere', 'Pol', 'Ramon']
```

Ejemplo de sesión

```
>>> primers_noms(['Ramon', 'Laia', 'Gina', 'Alba', 'Aina', 'Lluis'], 2)
['Ramon', 'Lluis']
>>> primers_noms(['Ramon', 'Laia', 'Gina', 'Alba', 'Aina', 'Lluis'], 3)
['Ramon', 'Lluis', 'i cap mes']
>>> primers_noms(['Laia', 'Gina', 'Alba', 'Aina'], 2)
['i cap mes']
>>> primers_noms(['Pere'], 0)
[]
>>> primers_noms([], 5)
['i cap mes']
```

Información del problema

Autor : InfBesos

Traductor : InfBesos

Generación : 2020-10-04 19:47:05

© Jutge.org, 2006–2020.

<https://jutge.org>