
Don Camilo

X31697_ca

Escriu una acció amb la capçalera següent:

```
void inserta_don(list<string>& text);
```

que rep un text com una llista de paraules i inserta la paraula “Don” a davant de cada paraula “Camilo” que hi ha a la llista.

Entrada

L’acció rep una llista de `strings` que representa un text.

Sortida

L’acció ha de modificar la llista `text` insertant la paraula “Don” abans de cada ocurrència de la paraula “Camilo”.

Observació

Als fitxers públics (icona del gatet) trobaràs: `main.cc` i `camilo.cc` (a on has d’implementar la funció). També hi ha un `Makefile` i el directori `.vscode` que té la configuració per compilar i debuggar amb VSCode.

Has d’implementar l’acció `don_camilo` en el fitxer `camilo.cc`, compilar (està preparat per poder compilar i debuggar amb VSCode), i finalment **enviar només el fitxer** `camilo.cc`. No cal fer un `.tar`.

Exemple d’entrada 1

```
No se preocupe , Camilo
```

Exemple d’entrada 2

```
Pero Camilo ! No se enfade , Camilo ...
```

Exemple d’entrada 3

```
No te preocupes , Camille
```

Exemple de sortida 1

```
No se preocupe , Don Camilo
```

Exemple de sortida 2

```
Pero Don Camilo ! No se enfade , Don Camilo ...
```

Exemple de sortida 3

```
No te preocupes , Camille
```

Informació del problema

Autor : Pau Fernández

Generació : 2025-03-04 18:21:27

© Jutge.org, 2006–2025.

<https://jutge.org>