
Arrodonir un vector d'estudiants (no main)

X43451_ca

Feu un procediment que arrodoneixi les notes d'un vector d'estudiants a la dècima més propera. Els estudiants sense nota no s'han de modificar.

Observació

Feu servir la següent especificació:

```
void arrodonir_vector (vector <Estudiant>& v)
/* Pre: cert */
/* Post: els estudiants de v amb nota passen a tenir la seva nota arrodonida
a la decima mes propera */
```

La funció no ha d'escriure res.

Només s'ha d'enviar un fitxer que contingui la funció amb aquesta capçalera, sense el main. Podeu fer servir d'altres operacions auxiliars. Afegiu-hi també el `#include` de les classes `Estudiant` i `vector` mitjançant

```
#include "Estudiant.hh"
#include <vector>
```

Tot i que el Jutge no ho comprova necessàriament, es demana no fer servir cap vector o contenidor auxiliar. A més, cal fer un únic recorregut sobre el vector `v`.

Abans de fer el primer lliurament, completeu tot el codi necessari per provar la solució a la vostra màquina i garantiu que és bona per jocs de proves senzills.

Informació del problema

Autor : valles (responsable)

Generació : 2023-02-27 16:14:20

© Jutge.org, 2006–2023.

<https://jutge.org>